

OPIS PREDMETA NABAVE

SPECIFIKACIJA

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mј.	Količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv i šifra ili kataloški broj (gde god je primjenjivo)	Upisati redni broj stranice gdje se u proizvođačevom prospektu ili izjavi proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u E-u točno navedeni stavovi, koji su ujedno i nedvojbeno potvrđuju tražene tehničke karakteristike	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupan iznos u kunama bez PDV-a
1.	MOBILNI PARAVAN NA KOTAČIMA	kom	1						
1.1.	Paravan pokretan na mobilnom T- postolju sa minimalno 6 kočićima i minimalno 3 panela.								
1.2.	Okriv paravana izrađen iz anodiziranog aluminija, unutarnji paneli izrađeni od PVC materijala , vatrootpornog, antistatičkog, antibakterijskog lagalog za čišćenje i održavanje.								
1.3.	Mogućnost odabira boja unutrašnjeg PVC materijala . Minimalno 5 boja .								
1.4.	Segmentni paravana zglobno povezani i okrenuti 360° , ne ostavljaju vidljivi razmak između panela.Visina minimalno 165 cm, duljina minimalno 200 cm.								
2.	KOLICA ZA REANIMACIJU	kom	1						
2.1.	Konstrukcija kolica izrađena iz slojevitog čelika ili aluminijskog prešućenog praskastom bojom.								
2.2.	Rubovi kolica zaobljeni.								
2.3.	Baza kolica na četiri rotirajuća kotača promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočićima. Na svim kutevinama odbojnici za ublažavanje udaraca.								
2.4.	Radna ploha od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalno duljine 350 mm								
2.5.	Kolica opremljena s minimalno 4 klizne ladicice sa teleskopskim vodilicama i mehanizmom protiv ispadanja kod potpunog izvlačenja. S integriranim ručicama kodiranim bojom te transparentnim držaćima za natpis. Nosičnost po ladicu min. 28 kg. Centralno zaključavanje ladića.								
2.6.	3x ladića min. visine 145 mm sa razdjevlinicama								
2.7.	1x ladića min. visine 225 mm sa razdjevlicom								
2.8.	Pribor kolica :								
2.8.1.	Minimalno 2 PVC prelinica za dokumentaciju i pribor montirana s lateralne strane kolica.								
2.8.2.	Polica za monitor podesive visine minimalnih dimenzija 320x390 mm. Nosičnost minimalno 15 kg								
2.8.3.	Posuda za nečisto, kapaciteta minimalno 14 litara, otvaranje poklopca kolenjem								
2.8.4.	Držać boce kisika sa trakom za fiksiranje. Pogodan za boce raznog obujma.								
2.8.5.	Držać katetera dimenzija minimalno šxhv 145x7x8x10 mm								
2.8.6.	Držać uređaja za sukciju								
2.8.7.	Vanjske dimenzije kolica u rasponu : dxdv 720-750 x1000-1100x 610-630 mm								
3.	KOLICA ZA LJJEKOVE SA DVA VERTIKALNA NIŽA LADICA	kom	2						
3.1.	Konstrukcija kolica izrađena iz slojevitog čelika ili aluminijskog prešućenog praskastom bojom.								
3.2.	Rubovi kolica zaobljeni.								
3.3.	Baza kolica na četiri rotirajuća kotača promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočićima. Na svim kutevinama odbojnici za ublažavanje udaraca.								
3.4.	Radna ploha od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalno duljine 350 mm								
3.5.	Kolica opremljena ukupno s minimalno 7 kliznih ladića raspoređenih u dva vertikalna niza sa teleskopskim vodilicama i mehanizmom protiv ispadanja kod potpunog izvlačenja. S integriranim ručicama kodiranim bojom te transparentnim držaćima za natpis. Nosičnost po ladicu min. 28 kg. Centralno zaključavanje ladića.								
3.6.	Ljeva strana kolica: minimalno 4 ladiće : 1x ladića min. visine 225 mm 3x ladića min. visine 145 mm								
3.7.	Desna strana kolica: minimalno 3 ladiće : 3x ladića min. visine 225 mm								
3.8.	Pribor:								
3.8.1.	Razdjevlinci za ladiće visine 145 i 225 mm x 2 kom								
3.8.2.	Mosti sa minimalno deset prelinaca u dva reda								
3.8.3.	Držać posude za oštре predmete								
3.8.4.	Držać rukavica za minimalno tri veličine rukavica u nizu								
3.8.5.	Vanjske dimenzije kolica u rasponu : dxdv 1120-1150 x1000-1100x 610-630 mm								
4.	KOLICA ZA VADENJE KRVI	kom	1						
4.1.	Konstrukcija kolica izrađena iz slojevitog čelika ili aluminijskog prešućenog praskastom bojom.								
4.2.	Rubovi kolica zaobljeni.								
4.3.	Baza kolica na četiri rotirajuća kotača promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočićima. Na svim kutevinama odbojnici za ublažavanje udaraca.								
4.4.	Radna ploha od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalno duljine 350 mm								
4.5.	Kolica opremljena s minimalno 3 klizne ladicice sa teleskopskim vodilicama i mehanizmom protiv ispadanja kod potpunog izvlačenja. S integriranim ručicama kodiranim bojom te transparentnim držaćima za natpis. Nosičnost po ladicu min. 28 kg. Centralno zaključavanje ladića.								
4.6.	3x ladića min. visine 225 mm								
4.7.	Pribor kolica :								

4.7.1	Minimalno 3 PVC prelina za dokumentaciju montirana s lateralne strane kolica.						
4.7.2	Mosi sa minimalno deset prelinaca u dva reda						
4.7.3	Posuda za nečisto, kapaciteta minimalno 14 litara, otvaranje poklopca koljenom						
4.7.4	Ručka za guranje kolica						
4.7.5	Inox poseda minimalnih dimenzija šxdv 250x240x90mm						
4.7.6	Dražac posude za oštре predmete						
4.7.7	Vanjske dimenzije kolica u rasponu : dxxš 720-750 x1000-1100x 610-630 mm						
5.	KOLICA ZA TERAPIJU	kom	1				
5.1.	Konstrukcija kolica izređena iz slojivog čelika ili aluminija presvućenog praškastom bojom.						
5.2.	Rubovi kolica zaobljeni.						
5.3.	Baza kolica na četiri trapezna koteča promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočnicama. Na svim kutevima odbijeni je zubljevanje udaraca.						
5.4.	Radna ploča od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalne duljine 350 mm						
5.5.	Kolica opremljena s minimalno 5 kliznih ladića sa teleskopskim vodilicama i mehanizmom protiv ispadanja kod potpunog izvlačenja. S integriranim ručicama kodiranim bojom te transparentnim dražačima za natpis. Nosivost po ladicu min. 28 kg. Centralno zaključavanje ladića.						
5.6.	1x ladicu min. visine 225 mm sa razdjelinikom						
5.7.	2x ladicu min visine 145 mm sa razdjelinicima						
5.8.	2x ladicu min visine 75 mm sa razdjelinicima						
5.8.1.	Pribor kolica :						
5.8.2.	Minimalno 3 PVC prelina za dokumentaciju montirana s lateralne strane kolica.						
5.8.3.	Vanjske dimenzije kolica u rasponu : dxxš 720-750 x1000-1100x 610-630 mm						
6.	ELEMENTI S ORMARICEM I RADNOM POVRŠINOM	kom	1				
6.1.	Radna površina izređena iz termoformiranog sintetskog materijala sa zaobljenim i povišenim rubovima sa minimalno tri strane. Podloška mokra izređena od pernog vatrogospornog materijala.						
6.2.	Ispod radne površine ormarić s dvokrilnim punim vratima. Korpus ormarića izređen od bilaminata min. debljine 20 mm.						
6.3.	Vrata izređena od medijapana obložena folijom od sintetskog pernog vatrogospornog materijala s integriranim aluminijskom rukicom za otvaranje. Unutrašnjost opremljena sa minimalno jednom podesivom policom.						
6.4.	Dimenzije ormarića : minimalno šxdv 920x600x620/h mm						
7.	ELEMENTI S RADNOM POVRŠINOM I KORITOM ZA PRANJE I LADICAMA	kom	1				
7.1.	Izvedba prema općem opisu:						
7.2.	Elementi radnom površinom i koritom za pranje s prostorom za odlađivanje ukupnih dimenzija širina 230 x dubina 67 x visina minimalno 85 cm						
7.3.	Radna površina, površina za odlađivanje i krito za pranje od sintetskog biljnenog materijala prema zadanim dimenzijama ukupno 230 x 67 cm sa uzdignutim rubovima u rasponu 3 do 9 cm						
7.4.	Uz krito za pranje ugrađeno mješalice za toplu i hladnu vodu sa ručicom za podešavanje						
7.5.	Ispod krota za pranje ormarić s dvokrilnim punim vratima. Korpus ormarića izređen od bilaminata, frona od iverala min 20 mm debljine obložene bilaminatom. Ukupna širina 92 cm Ispod radne površine ormarić sa minimalno pet ladića. Korpus ormarića izređen od bilaminata, frona ladića od iverala min 20 mm debljine obložene bilaminatom. Ukupna širina 92 cm. Ispod površine za odlađivanje ormarić s minimalno pet ladića ukupne širine 46 cm.Korpus ormarića izređen od bilaminata, frona ladića od iverala min 20 mm debljine obložene bilaminatom. Ukupna širina 92 cm.						
7.6.	Ručice za otvaranje na vratima ormarića i ladicama od bojanog čelika. Oramarići postavljeni na nogice.						
7.7.	Fronte elemenata u cijelosti presvućene izvorkom po odabiru korisnika						
7.8.	Površina zida iznad elemenata obložena s tapetama u izvoru po odabiru korisnika dimenzija 230 x 200 cm						
7.9.	Za izradu elemenata pod rednim brojem 8, obavezna je predhodna izmjera u građevinski pripremljenom prostoru						
8.	PULSNI OKSIMETAR	kom	2				
8.1.	Pulsni oksimetar za djecu i odrasle sa LED ekranom integriranim u štipajku. Prikaz mjerjenja SpO2 i pulsa. Napajanje 2x alkalna baterija. Automatsko paljenje/ gašenje uređaja prilikom umetanja prsta. Mogućnost rotacije prikaza parametara.						

Ukupan iznos u kunama bez PDV-a:

Iznos PDV:

Sveukupan iznos s PDV-om:

M.P.

(Potpis odgovorne osobe)